

Note Méthodologique : protections auditives de chantier

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Exposition à des niveaux sonores élevés sur chantiers; risques de troubles auditifs.
- Audit dédié pour analyser et optimiser les protections auditives.
- Finalité: protéger les salariés et respecter les obligations réglementaires.
- Amélioration durable des conditions de travail en environnements bruyants.

Point clé : La visite sur site reste essentielle pour évaluer l'exposition réelle, même si une partie de l'analyse peut être réalisée à distance.

Objectifs de la mission

- Diagnostiquer les dispositifs de protections auditives en place et leur efficacité.
 - Vérifier l'adéquation des équipements et la conformité aux normes.
 - Évaluer les pratiques d'utilisation et identifier les zones à risque auditif.
 - Proposer un plan d'action priorisé et des formations adaptées.
 - Fournir un rapport avec recommandations pour réduire l'exposition et améliorer la conformité.
-

Périmètre / livrables attendus

Périmètre de l'intervention:

- Observation in situ des sources de bruit, niveaux sonores et équipements existants.
- Analyse documentaire: procédures internes, consignes, fiches techniques, registres d'entretien, conformité réglementaire.
- Interventions combinant présentiel (audit in situ) et distanciel (analyses, rapports).

Livrables clés:

- Rapport d'audit complet/détaillé.
 - Recommandations personnalisées et fiches synthétiques.
 - Plan d'action priorisé.
 - Session(s) de restitution/atelier; support d'accompagnement et de formation.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial (1 à 3 jours)

- État des lieux sur chantier: identification des sources de bruit et des zones critiques.
- Prise en compte des niveaux sonores ambiants et observation des EPI en place.
- Résultat: rapport de constat.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire (2 à 5 jours)

- Examen des documents sécurité, fiches techniques, procédures et consignes.
- Vérification de la conformité aux normes applicables.
- Résultat: audit documentaire.

Étape 3 : Recommandations et plan d'action (3 à 7 jours)

- Sélection d'équipements adaptés et améliorations organisationnelles.
- Définition des besoins de formation des équipes.
- Résultat: plan d'action détaillé et priorisé.

Étape 4 : Suivi et accompagnement (durée variable)

- Accompagnement à la mise en œuvre des recommandations.
- Reporting auprès de la direction et ajustements selon les résultats observés.
- Résultat: rapport de suivi et restitution aux équipes.

Planning / durée / jalons

Durée typique de la mission: 1 à 3 semaines (selon la taille du chantier et le nombre de zones à auditer).

Étape	Durée indicative	Jalon / livrable
Diagnostic initial	1 à 3 jours	Rapport de constat
Analyse documentaire	2 à 5 jours	Audit documentaire
Recommandations	3 à 7 jours	Plan d'action détaillé
Suivi et accompagnement	Variable	Rapport de suivi / Restitution

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Fiches techniques des protections auditives utilisées.
- Registres d'entretien des EPI.
- Plans d'organisation du chantier.
- Rapports d'audits/contrôles précédents (le cas échéant).
- Procédures internes et consignes de sécurité.
- Accès au site pour l'observation in situ.
- Taille du chantier et nombre de zones à auditer (impacte le planning).

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Visites sur site indispensables pour évaluer les conditions réelles d'exposition.
- Sessions de restitution avec les équipes concernées.
- Reporting auprès de la direction durant la phase de suivi.
- Ajustement des mesures selon les résultats observés sur chantier.
- Combinaison présentiel (in situ) et télétravail (analyses, rapports).
- Plan d'action priorisé selon les risques et les impératifs opérationnels.
- Exigence de conformité aux normes en vigueur en matière de prévention du risque bruit.